

Brevettato
Patent pending

Serie Sx2

**Tubi di sicurezza a
doppio strato per
elettrodomestici**

*Double layered safety
inlet hoses for
household
electrical appliances*



MIFLEX

Sicurezza assoluta
Absolute safety

Rinforzato in Kevlar®
Kevlar® reinforced

Serie Sx2

Elettrodomestici - Household appliances

Doppia omologazione secondo la norma EN 61770
Double Approval according to the standard EN 61770



Il tubo di sicurezza Sx2 è un prodotto di ultima generazione, studiato dal reparto R&D della Miflex 2 per offrire al cliente la massima sicurezza e ridurre a zero il rischio di allagamento dovuto a perdite del tubo. L'ingombro è di poco superiore ad un tubo di carico tradizionale (Ø est 19 mm. contro 16-17 mm. del tubo tradizionale). L'Sx2 è costituito da un'anima interna in PVC rinforzato, in EPDM trecciato, oppure in PEX trecciato omologato W270, con uno strato esterno in PVC con rinforzo tessile o Kevlar®, anch'esso omologato EN 61770, che permette al tubo esterno di sostituirsi nella funzione a quello interno, in caso di perdite dello stesso. Questo tubo è il primo al mondo ad avere una doppia omologazione, una per lo strato interno, ed una per quello esterno. Infatti entrambi resistono ai test previsti dalla norma europea EN61770. Come tutti gli altri tubi della gamma Miflex 2, anche Sx2





ha un ottimo rapporto qualità / prezzo grazie all'assemblaggio ed al collaudo al 100% effettuati in automatico da linee di montaggio progettate e costruite da Miflex 2. Caratteristiche salienti: tubo interno con pressioni di scoppio fino a 480 bar contro 31,5 richiesti dalla norma. Resistenza raccordi: 30 daN contro 10 richiesti dalla norma. Versione Plus con raccordo curvo in ottone, girevole a 360°, brevettato. Filettature standard: 3/4" GAS e 3/4" USA

The Sx2 safety hose is a latest generation product, studied by Miflex 2 engineers to offer the customer maximum safety reducing to nil the risk of flooding due to hose leaks. The hose is slightly bigger than the traditional hose (ext Ø 19 mm. against 16-17 mm. of the traditional hose). Sx2 is a two layered hose, having an internal layer either made of reinforced PVC, braided EPDM or braided W270 approved PEX and an outer layer made of textile or Kevlar® reinforced PVC with or without braiding, also EN61770 approved, which allows the external layer to substitute the function of the internal one in the remote possibility of a deterioration of the internal hose.

This product is the World's only hose which carries a double certification, for both the inner and outer layer as both of them withstand the tests according to the EN61770 European Standard. Sx2, like all the other hoses within Miflex 2 range, offer an advantageous value-for-money aspect, due to its assembly and testing being carried out on high technology automatic lines designed by Miflex 2. Main characteristics: Inner hose with burst pressure up to 480 bar against the 31.5 required by the Standard. Fitting resistance: 30 daN against the 10 required by the Standard Version Plus with patented, 360° swivel brass elbow fitting. Standard threads: 3/4" GAS and 3/4" USA

MIFLEX

Materiali - Materials



Caratteristiche - Characteristics

